



Macchina pneumatica per fissare con chiodi suolette e sottopiedi alla forma

La macchina consente il prefissaggio dei sottopiedi alla forma della scarpa. Questa operazione è realizzata mediante un sistema pneumatico nel quale intervengono tre pistoni, adibiti al controllo ed al comando del sistema a martello per la battitura dei chiodi e del meccanismo di caricamento e posizionamento dei chiodi.

L'azionamento del sistema è sincronizzato in modo tale che sia garantito un ottimo risultato

Chiodi gambo cilindrico diam.1,05 mm, testa bombata/piana, lunghezza da 12 a 16 mm.

Pneumatic machine to tack the insoles to the last by nails

The machine is designed to pre-fix the insole to the shoe last.

This operation is carried out using a pneumatic system with three pistons for the control and command of the tack hammering operation as well as the loading and positioning of the tacks.

The system is synchronized so that accurate results are guaranteed.

Nails to be used: round leg diam. 1,05 convex or flat head, length from 12 to 16 mm.

Machine pneumatique pour afficher les premières à la forme

Maquina neumatica por fijar plantilla a la horna por clavos



Peso netto/net weight

kg. 80

Ingombro/dimensions

cm. 55 x 50 x 160 h

Pressione aria/air pressure

6 atm

Consumo aria/air consumption

lt 0,2/cycle

NUOVA OBE Srl

**Via Manara Negrone 32/P
27029 VIGEVANO PV ITALIA**

Tel. +39 381 79512

Fax +39 381 695048

e.mail info@nuovaobe.com

web site www.nuovaobe.com